

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 10000534      |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR            | 169 D / 166 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Bridgestone   |
| Profil               | VX-Tractor    |



**BRIDGESTONE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 10000534      |
| EAN                          | 3286341975611 |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR                    | 169 D / 166 E |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Bridgestone   |
| Profil                       | VX-Tractor    |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 295,63        |
| Empfohlene Felgengröße       | DW21B         |
| Zulässige Felgengröße        | DW20B, DW23B  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40          |
| Reifenbreite [mm]            | 678           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.953         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 883           |
| Speed Radius Index (SRI)     | 925           |
| Abrollumfang [mm]            | 5.885         |
| Profiltiefe [mm]             | 63,0          |
| Stollenanzahl                | 20x2          |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 680           |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 166 E | 5300               | 70                     |              | 2,40            |              |