

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000924
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	158 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000924
EAN	8903094071050
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	158 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	211,80
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	577
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.827
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	823
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.456
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		1,60	
155 D	3875	65		1,60	