

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000978
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000978
EAN	8903635046783
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,20
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W16L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	484
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.428
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	641
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.258
Aufstandsfläche [cm²]	1.688,2
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	308,47
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		4,00	
167 B	5450	50		4,00	