

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000979
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000979
EAN	8903635046325
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	163 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	120,90
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13L, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	633
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.276
Aufstandsfläche [cm²]	1.476
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	26x2
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		4,00	
163 B	4875	50		4,00	