

## REIFEN

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe          | Reifen    |
| Artikelnummer        | 10001016  |
| Reifengröße (gültig) | 24 R 20.5 |
| Index, PR            | 176 F     |
| TL/TT                | TL        |
| Marke                | Alliance  |
| Profil               | 392       |



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 392 ist ein Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger, Streufahrzeuge, Agrotucks und ähnliche Fahrzeuge.
- Der Reifen wurde konzipiert für den on- und off-road-Einsatz, wobei der Straßeneinsatz überwiegen sollte.
- Sein nicht laufrichtungsgebundenes Blockprofil bietet eine große Kontaktfläche und optimale Bodenschonung.
- Die breiten Abstände zwischen den Blöcken sorgen für eine gute Selbstreinigung.
- Die brückenartig miteinander verbundenen Blockreihen und die spezielle Gummimischung sorgen für gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die All-Steel-Karkasse schützt den Reifen vor Verletzungen unter schwierigen Einsatzbedingungen.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 10001016      |
| EAN                          | 8903635047711 |
| Reifengröße (gültig)         | 24 R 20.5     |
| Index, PR                    | 176 F         |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | 392           |
| Karkasseneigenschaften       | All-Steel,MPT |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 198,20        |
| Empfohlene Felgengröße       | 18.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,00          |
| Reifenbreite [mm]            | 600           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.372         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 620           |
| Speed Radius Index (SRI)     | 650           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.210         |
| Stollenanzahl                | 32x2          |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 404,62        |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre      |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 F | 7100               | 80                     |              | 6,00            |              |