

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001021
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001021
EAN	8059971024418
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,46
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	395
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.200
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	