

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10001032       |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 85 R 28  |
| Index, PR            | 118 A8 / 115 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Trelleborg     |
| Profil               | TM600          |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Optimale Traktion.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10001032        |
| EAN                          | 8059971013290   |
| Reifengröße (gültig)         | 280 / 85 R 28   |
| Alternativgröße 1            | 11.2R28         |
| Index, PR                    | 118 A8 / 115 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Trelleborg      |
| Profil                       | TM600           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 48,81           |
| Empfohlene Felgengröße       | 10              |
| Zulässige Felgengröße        | 9               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 292             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.187           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 542             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.580           |
| Profiltiefe [mm]             | 39,0            |
| Stollenanzahl                | 22x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 24              |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 118 A8 | 1320               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 115 B  | 1215               | 50                     |              | 1,60            |              |