

## FELGEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warengruppe          | Felgen     |
| Artikelnummer        | 10001184   |
| Felgenreöße (gültig) | 8 x 15     |
| Anschluss Felge      | 5/66.6/112 |
| Bolzenlochausführung | A1         |
| Einpresstiefe [mm]   | -5         |
| Felgenfarbe          | Silber     |
| Marke                | Jantasa    |



## Technische Informationen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.100          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 14,00          |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ventilschutz                    | VSH            |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Schüsselstärke [mm]             | 6             |
| Knurling                        | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig        | Nein          |
| Belüftungslöcher                | Nein          |
| Felgenzentrierung               | BZ            |
| Bolzenlochanzahl                | 5             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B14 ES 28     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5          |
| Ansenkung                       | Kugel         |
| Kugelansenkung [mm]             | R14           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 66.6          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112           |
| Ventilsitz                      | ALV           |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein          |
| Geeignet für RDA                | Nein          |