

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001613
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT50



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GHT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für den Regionalverkehr.
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und einer ausgeprägten breiten Reifenschulter ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer.
- Die besondere Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand und Geräuschentwicklung und verringerten Kraftstoffverbrauch.
- In den V-förmigen Rillen verhindern Steinauswerfer das Eindringen von kleinen Steinen und daraus resultierende Reifenverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001613
EAN	8859625700862
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,08
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	386
Profilbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	996
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	466
Abrollumfang [mm]	3.129

Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	