

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 10001723        |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 40 R 22.5 |
| Index, PR            | 165 D           |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | 885             |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10001723        |
| EAN                          | 8903635053156   |
| Reifengröße (gültig)         | 710 / 40 R 22.5 |
| Index, PR                    | 165 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | 885             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 124,80          |
| Empfohlene Felgengröße       | AG24.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 726             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.140           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 512             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 550             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.471           |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 1.763,60        |
| Profiltiefe [mm]             | 24,0            |
| Stollenanzahl                | 21x2            |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 D | 5150               | 65                     |              | 5,00            |              |