

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001844	
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16	
Index, PR	120 G	
TL/TT		
Marke	Nokian	
Profil	Hakkapeliitta TRI	





## **Hinweise und Merkmale**

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige
  Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.
- Steel Belted



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10001844
EAN	6419440440804
Reifengröße (gültig)	250 / 75 R 16
Index, PR	120 G
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,30
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	783
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	363
Dynamischer Halbmesser [mm]	380
Speed Radius Index (SRI)	370
Abrollumfang [mm]	2.390
Profiltiefe [mm]	16,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	47
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

lı	ndex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
1	.20 G	1400	90		4,50	