

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001852
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 637



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL637 ist ein Radial Flotationreifen für Dungstreuer, landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen.
- Seine Stahlgürtel sorgen für eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Haltbarkeit des Reifens.
- Im Feld bietet der Reifen sehr gute Flotationseigenschaften, einen geringen Rollwiderstand und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil sorgt für eine gute Traktion bei Feldarbeiten.
- Bei Straßenfahrten überzeugt der Reifen mit seinen guten Fahreigenschaften bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001852
EAN	8903094074174
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	160 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 637
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,72
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	544
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	501
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.324
Profiltiefe [mm]	21,5
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 D	4500	65		6,00	