

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001962
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 45 R 26.5
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001962
EAN	8714692800597
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 45 R 26.5
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	FLOTATION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,00
Empfohlene Felgengröße	AG 28.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	790
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.395
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	610
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.210
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		3,20	