

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002138
Reifengröße (gültig)	33.25 R 29
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 32



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 32 ist ein EM-Radialreifen für Dumper und Schürflader.
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die schnitt- und stichfeste Gummimischung sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil mit seinen robusten Blöcken ermöglicht eine sehr gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002138
EAN	8903094057986
Reifengröße (gültig)	33.25 R 29
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 32
TRA Code	E3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	856.00
Empfohlene Felgengröße	27.00/3.5
Zulässige Felgengröße	26.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Reifenbreite [mm]	845
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	915
Abrollumfang [mm]	6.250
Profiltiefe [mm]	54,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 B	18500	50		5,25	