

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002353
Radgröße (gültig)	400 / 70 R 20
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
Felgenreöße (gültig)	W 14 x 20
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,79
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15284045
Index, PR	149 A8 / 149 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	404
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.197
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	142
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001216
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27,0
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade