

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10002369         |
| Reifengröße (gültig) | 295 / 60 R 22.5  |
| Index, PR            | 150 / 147 L, 1PR |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Sailun           |
| Profil               | SFR1+            |



## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SFR1+ ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterriellendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.
- Der SFR1+ wurde im Vergleich zum SFR1 noch einmal weiter optimiert und die Gummimischung verbessert.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10002369         |
| EAN                          | 8935341203464    |
| Reifengröße (gültig)         | 295 / 60 R 22.5  |
| Index, PR                    | 150 / 147 L, 1PR |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Sailun           |
| Profil                       | SFR1+            |
| M+S                          | M+S              |
| 3PMSF                        | 3PMSF            |
| Rollwiderstand               | C                |
| Nasshaftung                  | B                |
| Rollgeräusch [db]            | 71               |
| Rollgeräusch Level           | A                |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 49,21            |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00             |
| Zulässige Felgengröße        | 9.75             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 295              |
| Profilbreite [mm]            | 242              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 926              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 435              |
| Abrollumfang [mm]            | 2.806            |
| Profiltiefe [mm]             | 14,5             |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 150 L | 3350               | 120                    | Single       | 9,00            |              |
| 147 L | 3075               | 120                    | Twin         | 9,00            |              |