

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002412	
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33	
Index, PR	40 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	SM 54 M	





Hinweise und Merkmale

- Das glatte & extra tiefe L-4S Profil ist für das Handling von leeren & beladenen Containern,insbesondere auf harten Oberflächen, bestens geeignet.
- Die Lauffläche besteht aus einer hoch verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Das Profil SM 54 M ist im Vergleich zum Vorgänger SM 54 etwas flacher für eine noch längere Lebensdauer.
- Durch das extra tiefe, glatte Profildesign bietet der Reifen besten Fahrkomfort und eine hervorragende Stabilität im Lift-Modus.



Technische Informationen

Artikelnummer	10002412
EAN	8903094074914
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	SM 54 M
TRA Code	IND4S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	553,30
Zulässige Felgengröße	13.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	840
Abrollumfang [mm]	5.609
Profiltiefe [mm]	59,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	27000	10	Lastrad	10,00	
	21600	10	Lenkrad	10,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.