

RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10002489           |
| Radgröße (gültig)                  | 650 / 65 R 30.5    |
| Marke                              | BKT                |
| Profil                             | FL 630 Super       |
| Felgengröße (gültig)               | AG 20.00 x 30.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 7.100              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 312,64             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715235 |
| Index, PR                    | 176 D      |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 7100       |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00       |
| TL/TT                        | TL         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |
| E-Ready                      | Nein       |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Karkasseneigenschaften          | Steel Belted   |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 645            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 734            |
| Speed Radius Index (SRI)        | 775            |
| Abrollumfang [mm]               | 4.976          |
| Profiltiefe [mm]                | 25,0           |
| Stollenanzahl                   | 24x2           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10001524     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 11.250         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 8.250          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelan senkung [mm]            | R18            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Schüsselstärke [mm]          | 15            |
| Belüftungslöcher             | Nein          |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig     |
| Hump                         | H2            |
| Ventilschutz                 | VSH           |
| Hohlraumversiegelt           | Nein          |
| Knurling                     | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig     | Nein          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038    |
| Vormontiertes Ventil         | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein          |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7          |
| Ventilausführung             | Metallventil  |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1       |
| Ventillänge [mm]             | 50,0          |
| Ventilwinkel [°]             | gerade        |