

RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10002506           |
| Radgröße (gültig)                  | 650 / 50 R 22.5    |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | 885                |
| Felgengröße (gültig)               | AG 20.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.875              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 191,17             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15216249   |
| Index, PR                    | 163 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4875         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00         |
| TL/TT                        | TL           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 650            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 554            |
| Speed Radius Index (SRI)        | 575            |
| Abrollumfang [mm]               | 3.630          |
| Profiltiefe [mm]                | 20,0           |
| Stollenanzahl                   | 27x2           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060408     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.600          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.600          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27             |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R18            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | H2           |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |