

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002556
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002556
EAN	8903635056331
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	225,30
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.925
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	878
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.736
Aufstandsfläche [cm²]	2.832,2
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	632,40
Zeitraum Garantie	7 Jahre

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		1,60	