

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003064
Reifengröße (gültig)	710 /45 - 26.5
Index, PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- In dieser Dimension kann der Reifen auch auf Forstmaschinen eingesetzt werden.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003064
EAN	8903094075737
Reifengröße (gültig)	710 /45 - 26.5
Index, PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,11
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	705
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.345
Profiltiefe [mm]	48,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 A2	8000	10		6,00	
173 A8	6500	40		6,00	