

FELGEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Felgen          |
| Artikelnummer        | 10003102        |
| Felgengröße (gültig) | 11.75 x 22.5    |
| Anschluss Felge      | 10/281/335      |
| Einpresstiefe [mm]   | +120            |
| Marke                | Speedline Truck |



Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 120                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 120                           |
| Luftdruck maximal [bar]         | 9,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 25,20                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Aluminium                     |
| Oberflächenbehandlung           | Diamond                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schüsselstärke [mm]             | 26           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| KBA-Nummer                      | KBA 51090    |
| Belüftungslöcher                | Ja           |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 32           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 9.7          |
| Vormontiertes Ventil            | Ja           |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |
| Ventilausführung                | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO         | V3.22.9      |
| Ventillänge [mm]                | 36,0         |
| Geeignet für RDA                | Nein         |