

RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10003150           |
| Radgröße (gültig)                  | VF 710 / 50 R 26.5 |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | Agriflex 389 +     |
| Felgengröße (gültig)               | AG 24.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung               | A3                 |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 6.500              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 255,04             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215749   |
| Index, PR                    | 173 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 6500         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80         |
| TL/TT                        | TL           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| E-Ready                      | Nein         |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 732                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 602                           |
| Abrollumfang [mm]               | 4.271                         |
| Profiltiefe [mm]                | 26,0                          |
| Stollenanzahl                   | 21x2                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 469                           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060572                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 10.650                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 7.850                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig              | einteilig     |
| Hump                         | H2            |
| Ventilschutz                 | VSH           |
| Hohlraumversiegelt           | Nein          |
| Verschweißung beidseitig     | Nein          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201037    |
| Vormontiertes Ventil         | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein          |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7          |
| Ventilausführung             | Metallventil  |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1.short |
| Ventillänge [mm]             | 41,5          |
| Ventilwinkel [°]             | gerade        |