

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003338
Reifengröße (gültig)	460 / 70 - 24
Index, PR	159 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus.
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer.
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen.
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003338
EAN	8903094052424
Reifengröße (gültig)	460 / 70 - 24
Alternativgröße 1	17.5L-24
Index, PR	159 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,94
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.784
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40	Loader dozer	4,00	