

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10003381         |
| Reifengröße (gültig) | VF 900 / 50 R 42 |
| Index, PR            | 180 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Alliance         |
| Profil               | Agriflex 372 +   |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10003381         |
| EAN                          | 8903635047025    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 900 / 50 R 42 |
| Index, PR                    | 180 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Alliance         |
| Profil                       | Agriflex 372 +   |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted     |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 326,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW30B            |
| Zulässige Felgengröße        | DW28B            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60             |
| Reifenbreite [mm]            | 881              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.967            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 841              |
| Speed Radius Index (SRI)     | 975              |
| Abrollumfang [mm]            | 5.816            |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 5.637,4          |
| Profiltiefe [mm]             | 53,0             |
| Stollenanzahl                | 20x2             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 993,97           |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 D | 8000               | 65                     |              | 1,60            |              |