

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003471
Reifengröße (gültig)	320 / 55 - 15
Index, PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003471
EAN	8903094076161
Reifengröße (gültig)	320 / 55 - 15
Index, PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,08
Empfohlene Felgengröße	10LB
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	735
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40	Drive Wheel	4,00	
133 A8	2060	40	Free Rolling	4,00	