

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10003635       |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 R 24  |
| Index, PR            | 143 A8 / 140 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | Vibrofarm 373  |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Vibrofarm 373 ist Radialreifen für Traktoren und Spritzen.
- Eine sinuskurvenförmige Mittelrippe sorgt für besonders schmale Spurrillen.
- Das eckige Profil im Bereich der Reifenschulter ermöglicht eine sehr gute Traktion auf feuchten Böden.
- Die hohe Anzahl an Profilblöcken und der große Positivanteil des Profils garantieren einen geringen Rollwiderstand bei Fahrten auf der Straße und einen langsamen Verschleiß.
- Die Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht eine flache Aufstandsfläche und schützt den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 10003635       |
| EAN                          | 8903635054535  |
| Reifengröße (gültig)         | 380 / 70 R 24  |
| Alternativgröße 1            | 13.6R24        |
| Index, PR                    | 143 A8 / 140 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Vibrofarm 373  |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 87.10          |
| Empfohlene Felgengröße       | W12            |
| Zulässige Felgengröße        | W13 W11        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,90           |
| Reifenbreite [mm]            | 380            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.190          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 556            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 575            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.573          |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 753,30         |
| Profiltiefe [mm]             | 43,2           |
| Stollenanzahl                | 24x2           |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 148,50         |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre       |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 143 A8 | 2725               | 40                     |              | 3,90            |              |
| 140 D  | 2500               | 65                     |              |                 |              |