

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10003885             |
| Reifengröße (gültig) | 175 / 75 R 16 C      |
| Index, PR            | 104 / 102 N          |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Kenda                |
| Profil               | KR101 MasterTrail 3G |



## Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich.
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuscentwicklung.
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften.
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10003885             |
| EAN                          | 4711041533629        |
| Reifengröße (gültig)         | 175 / 75 R 16 C      |
| Index, PR                    | 104 / 102 N          |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Kenda                |
| Profil                       | KR101 MasterTrail 3G |
| M+S                          | M+S                  |
| Rollwiderstand               | B                    |
| Nasshaftung                  | C                    |
| Rollgeräusch [db]            | 72                   |
| Rollgeräusch Level           | B                    |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 9,60                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 5J                   |
| Zulässige Felgengröße        | 4.5J, 5.5J           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,25                 |
| Reifenbreite [mm]            | 177                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 668                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 305                  |
| Abrollumfang [mm]            | 2.024                |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 N | 900                | 140                    | Single       | 5,25            |              |
| 102 N | 850                | 140                    | Twin         | 5,25            |              |