

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004042
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 90 R 54
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004042
EAN	8903635069492
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 90 R 54
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 + XT
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,50
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	323
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.948
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	908
Speed Radius Index (SRI)	300,9
Abrollumfang [mm]	5.964
Aufstandsfläche [cm²]	1.266,11
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	39x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	225,67
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		4,40	