

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004070
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25 / 19.50
Index, PR	208 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS708 TR AP ist ein Vollgummireifen für Radlader in Recylingeinsatz.
- Anders als andere Hersteller, besitzt der MS708 TR AP einen hochwertigen 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung).
- Die extra hohe Profiltiefe ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer und schützt vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Haltbarkeit und Fahrkomfort.
- Der Reifen ist auf standardmäßigen mehrteiligen Radladerfelgen montierbar.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004070
EAN	6959655434170
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25 / 19.50
Index, PR	208 A2
Marke	Maxam
Profil	MS708 TR AP
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.052,00
Empfohlene Felgengröße	19.50
Reifenbreite [mm]	597
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.625
Profiltiefe [mm]	218,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
208 A2	18000	10			
			Loader dozer		