

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10004100          |
| Reifengröße (gültig) | VF 270 / 95 R 48  |
| Index, PR            | 155 D             |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Alliance          |
| Profil               | Agriflex 363 + XT |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 363 + XT ist ein VF-Pflegereifen für Traktoren, selbstfahrende Spritzen und ähnliche Fahrzeuge.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht einen effizienten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Die in der Mitte der Lauffläche angeordneten Blöcke sorgen für eine verringerte Vibration und ein gutes Abrollverhalten bei Straßenfahrten.
- Außen auf der Lauffläche sind die Profilblöcke zu Stollen angeordnet und garantieren eine optimale Traktion im Feldeinsatz.
- Die Agriflex + -Technologie ermöglicht bis zu 40% höhere Tragfähigkeiten gegenüber einem Standardreifen bei gleichem Luftdruck.
- Die Karkasse ist durch einen Stoppelschutz (Stubble Guard) und eine besonders verschleißfeste Gummimischung sehr gut vor vorzeitigem Verschleiß geschützt.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10004100          |
| EAN                          | 8903635057680     |
| Reifengröße (gültig)         | VF 270 / 95 R 48  |
| Index, PR                    | 155 D             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Alliance          |
| Profil                       | Agriflex 363 + XT |
| TRA Code                     | R1                |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted      |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 90,50             |
| Empfohlene Felgengröße       | W9                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00              |
| Reifenbreite [mm]            | 270               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.733             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 811               |
| Speed Radius Index (SRI)     | 850               |
| Abrollumfang [mm]            | 5.310             |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 1.035,83          |
| Profiltiefe [mm]             | 35,0              |
| Stollenanzahl                | 36x2              |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 153,00            |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre          |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 D | 3875               | 65                     |              | 4,00            |              |