Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

## RÄDER

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Räder |
| **Artikelnummer** | 10004164 |
| **Radgröße (gültig)** | 16.5 x 6.50 - 8 |
| **Marke** | Deli |
| **Profil** | S-368 |
| **Felgengröße (gültig)** | 5.50 A x 8 H2 |
| **Anschluss Felge** | 4/60/100 |
| **Bolzenlochausführung** | D12 |
| **Tragfähigkeit Komplettrad [kg]** | 400 |
| **Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]** | 100 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 6,61 |
| **RDA (Reifendruckregelanlage)** | Nein |
| **RDKS (Reifendruckkontrollsystem)** | Nein |

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Baugruppe Artikel-Nr. Reifen** • | 19110134 |
| **Index, PR** | 78 N, 8 PR |
| **Tragfähigkeit 1 [kg]** | 425 |
| **Geschwindigkeit 1 [km/h]** | 140 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 6,20 |
| **TL/TT** | TL |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **E-Ready** | Nein |
| **Antistatisch** | Nein |
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 54 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

| | |
|---|---|
| **Reifenbreite [mm]** | 170 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 192 |
| **Abrollumfang [mm]** | 1.290 |
| **Profiltiefe [mm]** | 5,2 |
| **Baugruppe Artikel-Nr. Felge** • | 10004056 |
| **Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]** | 350 |
| **Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]** | 100 |
| **Höchstgeschwindigkeit [km/h]** | 100 |
| **Antriebsart** | Gezogene Achse |
| **Bolzenlochanzahl** | 4 |
| **Nabenlochdurchmesser [mm]** | 60 |
| **Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]** | 100 |
| **Bolzenlochdurchmesser [mm]** | 16 |
| **Ansenkung** | Kugel |
| **Kugelansenkung [mm]** | R12 |
| **Felgenzentrierung** | BZ |
| **Felgenmaterial** | Stahl |
| **Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)** | John Deere - gelb |
| **Ventilsitz** | ALV |
| **Belüftungslöcher** | Nein |
| **Ein-/mehrteilig** | einteilig |
| **Hump** | H2 |
| **Hohlraumversiegelt** | Nein |
| **Verschweißung beidseitig** | Nein |
| **Baugruppe Artikel-Nr. Ventil** • | 47201095 |
| **Vormontiertes Ventil** | Nein |
| **TPMS-kompatibles Ventil** | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

| | |
|---|---|
| **Ventillochdurchmesser [mm]** | 11.3 |
| **Ventilausführung** | Metallventil |
| **Ventillänge [mm]** | 42,0 |
| **Ventilwinkel [°]** | gerade |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.