

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004349
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	163 A8 / 170 A2, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004349
EAN	8903635048084
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	163 A8 / 170 A2, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	180,70
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	690
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.230
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	564
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.726
Aufstandsfläche [cm²]	1.600,8
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	252,38
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		5,00	
170 A2	6000	10		5,00	