

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 10004350               |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 45 - 26.5        |
| Index, PR            | 168 A8 / 175 A2, 20 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Alliance               |
| Profil               | Forestar 644 III ELIT  |



## Technische Informationen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 10004350               |
| EAN                    | 8903635047513          |
| Reifengröße (gültig)   | 710 / 45 - 26.5        |
| Index, PR              | 168 A8 / 175 A2, 20 PR |
| TL/TT                  | TL                     |
| Marke                  | Alliance               |
| Profil                 | Forestar 644 III ELIT  |
| TRA Code               | LS-2                   |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted           |
| Antistatisch           | Nein                   |
| Reifenfarbe            | Schwarz                |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 223,00  |
| Empfohlene Felgengröße             | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,50    |
| Reifenbreite [mm]                  | 690     |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.345   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 608     |
| Speed Radius Index (SRI)           | 625     |
| Abrollumfang [mm]                  | 3.964   |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 1.945,6 |
| Profiltiefe [mm]                   | 51,0    |
| Stollenanzahl                      | 16x2    |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 292,58  |
| Zeitraum Garantie                  | 5 Jahre |
| E-Ready                            | Nein    |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A8 | 5600               | 40                     |              | 2,50            |              |
| 175 A2 | 6900               | 10                     |              | 2,50            |              |