

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004371
Reifengröße (gültig)	750 / 45 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004371
EAN	8903635027546
Reifengröße (gültig)	750 / 45 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,00
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Zulässige Felgengröße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	750
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	658
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.815
Aufstandsfläche [cm ²]	1.961
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	380,63
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,00	