

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004496
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10004496
EAN	8903635012351
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,30
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W10, DW10, W11, DW11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	310
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	898
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.797
Aufstandsfläche [cm²]	861,7
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	182,6
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		3,60	
149 D	3250	65		3,60	