

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004503
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Index, PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10004503
EAN	8903635020172
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Alternativgröße 1	9.5 R 40
Index, PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.460
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	692
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.471
Aufstandsfläche [cm ²]	487,7
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	27x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	86,7
Zeitraum Garantie	7 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40		3,60	
132 D	2000	65		3,60	