

## REIFEN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Warengruppe           | Reifen            |
| Artikelnummer         | 10004512          |
| Reifengröße (gültig)  | 195 / 75 R 16 C   |
| Index, PR             | 107 / 105 R, 8 PR |
| TL/TT                 | TL                |
| Marke                 | Mirage            |
| Profil                | MR-W300           |
| Sonderpostenkategorie | DOT               |
| Schadensbild          | DOT               |



# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10004512          |
| EAN                          | 4040658135200     |
| Reifengröße (gültig)         | 195 / 75 R 16 C   |
| Index, PR                    | 107 / 105 R, 8 PR |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Mirage            |
| Profil                       | MR-W300           |
| M+S                          | M+S               |
| 3PMSF                        | 3PMSF             |
| Rollwiderstand               | D                 |
| Nasshaftung                  | D                 |
| Rollgeräusch [db]            | 73                |
| Rollgeräusch Level           | B                 |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 12,30             |
| Empfohlene Felgengröße       | 5.50J             |
| Zulässige Felgengröße        | 5J, 6J            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,75              |
| Reifenbreite [mm]            | 196               |
| Profilbreite [mm]            | 195               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 698               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 320               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.115             |
| Profiltiefe [mm]             | 8,7               |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 107 R | 975                | 170                    | Single       | 4,75            |              |
| 105 R | 925                | 170                    | Twin         | 4,75            |              |