

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004560
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 50
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10004560
EAN	8903635031390
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 50
Alternativgröße 1	12.4 R 50
Index, PR	153 A8 / 150 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,40
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.867
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	872
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.684
Aufstandsfläche [cm²]	948,1
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	198,08
Zeitraum Garantie	7 Jahre

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		3,60	
150 D	3350	65		3,60	