

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10004615	
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5	
Index, PR	158 D / 157 E, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotation 328	





Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Bodenschonendes Profil.

• Auch für Schlepper (Rollrasen).



Technische Informationen

Artikelnummer	10004615
EAN	8903635056997
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	158 D / 157 E, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
TRA Code	13
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,20
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	551
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.450
Aufstandsfläche [cm²]	1.686,2
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	236,1
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		2,60	
157 E	4125	70		2,60	