

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004723
Reifengröße (gültig)	1000 / 50 R 25
Index, PR	172 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004723
EAN	8903635058816
Reifengröße (gültig)	1000 / 50 R 25
Index, PR	172 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
TRA Code	R1
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	385,70
Empfohlene Felgengröße	36.0TH
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	1.065
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.660
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	772
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	5.159
Aufstandsfläche [cm²]	3.214,6
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	1.053,6
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,40	
166 D	5300	65		2,40	