

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004806
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 643 III



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 643 III ist ein Forstreifen für Holztransporter, Holzerntefahrzeuge und -anhänger.
- Sein spezielles Profil lässt sich hervorragend mit Ketten kombinieren.
- Aber auch ohne Ketten bietet dieser Reifen einen sehr guten Grip auch unter schwierigen Bedingungen beim Waldeinsatz.
- Aufgrund seiner hervorragenden Stabilität, seiner guten Selbstreinigungseigenschaften und der robusten Konstruktion ist der Reifen für den Forsteinsatz bestens geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004806
EAN	8903635044536
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 24.5
Index, PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 643 III
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	175,50
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.230
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	568
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.768
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.491,1
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	16x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	285,75
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A2	6000	10		5,00	
163 A8	4875	40		5,00	