

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10004809          |
| Reifengröße (gültig) | 380 / 70 - 28     |
| Index, PR            | 138 A8            |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Alliance          |
| Profil               | Agro Forestry 670 |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 670 ist ein Radialreifen für Hochleistungstraktoren im Forst-, Feld- und Transporteinsatz.
- Sein AS-Profil und das spezielle Schulterdesign sorgen für eine hervorragende Traktion.
- Der Reifen bietet sehr gute Flotationseigenschaften.
- Die große Aufstandsfläche gewährleistet einen geringen Bodendruck und daraus resultierend eine geringe Bodenverdichtung.
- Die robuste Nylonkarkasse mit Stahlgürteln (Steel Belted) und die verschleißfeste Forst-Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10004809          |
| EAN                          | 8903635069065     |
| Reifengröße (gültig)         | 380 / 70 - 28     |
| Index, PR                    | 138 A8            |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Alliance          |
| Profil                       | Agro Forestry 670 |
| TRA Code                     | R1-W              |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted      |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 93,00             |
| Empfohlene Felgengröße       | W12               |
| Zulässige Felgengröße        | W11, W13          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,00              |
| Reifenbreite [mm]            | 378               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.302             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 615               |
| Speed Radius Index (SRI)     | 625               |
| Abrollumfang [mm]            | 4.036             |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 754               |
| Profiltiefe [mm]             | 43,0              |
| Stollenanzahl                | 19x2              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 144,75            |
| Zeitraum Garantie            | 5 Jahre           |

|         |      |
|---------|------|
| E-Ready | Nein |
|---------|------|

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 A8 | 2360               | 40                     |              | 3,00            |              |