

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004812
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004812
EAN	8903635070085
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,80
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W16L, W15L, W15, W18L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	526
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.187
Aufstandsfläche [cm ²]	2.197,3
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	585,75
Zeitraum Garantie	10 Jahre

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		3,20	
169 D	5800	65		3,20	