

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004814
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10004814
EAN	8903635059042
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5 LR 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,20
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	504
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.303
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	590
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.917
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.545
Profiltiefe [mm]	28,8
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	282,75

---

Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	