Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004882
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10004882
EAN	8903635059172
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Alternativgröße 1	14.9R50
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,00
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	908
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	5.961
Aufstandsfläche [cm²]	1.278,6
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	332,78
Zeitraum Garantie	7 Jahre

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3450	40		2,40	
151 D	3750	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.