

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10165135          |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 65 R 16 C   |
| Index, PR            | 109 / 107 R, 8 PR |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Onyx              |
| Profil               | NY-W287           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-W287 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern.
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand.
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee.
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10165135          |
| EAN                          | 6953913187846     |
| Reifengröße (gültig)         | 215 / 65 R 16 C   |
| Index, PR                    | 109 / 107 R, 8 PR |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Onyx              |
| Profil                       | NY-W287           |
| M+S                          | M+S               |
| 3PMSF                        | 3PMSF             |
| Rollwiderstand               | D                 |
| Nasshaftung                  | D                 |
| Rollgeräusch [db]            | 73                |
| Rollgeräusch Level           | B                 |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 12,71             |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.50J             |
| Zulässige Felgengröße        | 6J, 7J            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,75              |
| Reifenbreite [mm]            | 221               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 686               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.079             |
| Profiltiefe [mm]             | 9,7               |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 109 R | 1030               | 170                    | Single       | 4,75            |              |
| 107 R | 975                | 170                    | Twin         | 4,80            |              |