Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165730
Reifengröße (gültig)	195 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-05

ONYX

Hinweise und Merkmale

- Der Onyx NY-05 ist ein Reifen für Leicht-LKW und Transporter.
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profilrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10165730
EAN	6953913186436
Reifengröße (gültig)	195 R 15 C
Index, PR	106 / 104 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Onyx
Profil	NY-05
M+S	M+S
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,74
Empfohlene Felgengröße	5.50J
Zulässige Felgengröße	5J, 6J
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	198
Außendurchmesser Reifen [mm]	693
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	315
Abrollumfang [mm]	2.100
Profiltiefe [mm]	8,7
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 R	950	170	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.