Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10165826
Reifengröße (gültig)	215 / 60 R 16 C
Index, PR	108 / 106 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300

MIRAGE

Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern.
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee .
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand.
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

03.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10165826
EAN	6953913173832
Reifengröße (gültig)	215 / 60 R 16 C
Index, PR	108 / 106 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Mirage
Profil	MR-W300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,70
Empfohlene Felgengröße	6.50J
Zulässige Felgengröße	6J, 7J
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	221
Profilbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	664
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	306
Abrollumfang [mm]	2.012
Profiltiefe [mm]	9,7

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
108 R	1000	170	Single	4,75	
106 R	950	170	Twin	4,75	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.