

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 10165932          |
| Reifengröße (gültig) | 195 / 70 R 15 C   |
| Index, PR            | 104 / 102 R, 8 PR |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Mirage            |
| Profil               | MR200             |



# MIRAGE

## Hinweise und Merkmale

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 10165932          |
| EAN                          | 6953913170527     |
| Reifengröße (gültig)         | 195 / 70 R 15 C   |
| Index, PR                    | 104 / 102 R, 8 PR |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Mirage            |
| Profil                       | MR200             |
| M+S                          | M+S               |
| Rollwiderstand               | D                 |
| Nasshaftung                  | C                 |
| Rollgeräusch [db]            | 72                |
| Rollgeräusch Level           | B                 |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 117,ECE 54    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 11,40             |
| Empfohlene Felgengröße       | 6J                |
| Zulässige Felgengröße        | 5J, 5.50J         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50              |
| Reifenbreite [mm]            | 201               |
| Profilbreite [mm]            | 195               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 655               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 300               |
| Abrollumfang [mm]            | 1.985             |
| Profiltiefe [mm]             | 10,2              |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 104 R | 900                | 170                    | Single       | 4,50            |              |
| 102 R | 850                | 170                    | Twin         | 4,50            |              |